



Speciális tisztítószer hűtőspirálokhoz

- Biztonságos, kellemes illatú, kimondottan a kondenzátorok hűtőbordáinak tisztítására alkalmas készítmény, amely különösen ott hat, ahol szősz, korom, kátrány, olaj és hasonló szennyeződések problémaként jelentkeznek.
- A Coilex automatikusan öblítődik, ez azt jelenti, hogy a hűtőbordák kondenzációja végzi el az öblítési folyamatot.
- Mivel a terméket nem kell leöblíteni, idő-és költség spórolható vele.
- A zsíron és egyéb szennyeződésen átható tulajdonságával az anyag egészen kíméletes kezelést eredményez.
- Tökéletesen oldódik vízben és nem hagy maga után nem kívánt maradványokat.
- Használatában biztos és nem mérgező.
- Nem marja meg a fém- vagy műanyagrészeket, melyeket a légkondicionáló berendezésekben használnak.
- Higroszkópos (vízmegkötő) hatása révén kitűnő szűrőadhéziót nyújt, még magas követelményeknél is.

ALKALMAZÁS

1. Egy rész Coilexet 3 rész vízzel hígítsunk, majd szórjuk közvetlen a hűtőrácsokra, hogy a termék mindenütt jól áthatolhasson. Permetező ajánlott a külső ill. belső kezeléshez.
2. A hűtőrendszert kapcsoljuk be. A normál keringés révén kialakul a lecsapódás a spirálok és hűtőbordákon, ezáltal a mindeközben felpuhult szennyeződés a gyűjtőmedencébe öblítődik, majd onnan a lefolyóba kerül. (gyorsabb tisztítás: A Coilex készülékre történő felvitele után 5 percig hagyjuk hatni, majd bőséges vízzel öblítsük le.)

Tartós filterek ápolásához 1 rész Coilexet adjunk 3 rész vízhez a merülő medencébe. A filtert cseréljük le. Tisztítás után vízzel öblítsük le. Hogy tapadó védőréteget érzünk el, a szűrőt hígítatlan merülő fürdőbe tegyük vagy tiszta Coilexszel fújjuk be. A tisztítószer védi mind a fémkeretet mind a szűrőt a rozsdától.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ott használható, ahol a felhalmozódott szennyeződés szősz, korom, kátrány és olaj formájában problémát jelent: irodában, vendéglő üzemekben, szállító egységekben, gépjárműszervizekben, háztartásban, hivatalokban, intézményekben, iparban, kórházakban, pályaudvarokon.

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

A csomagoláson szereplő elővigyázatossági intézkedéseket be kell tartani.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Jelleg: penetráló folyadék

Szín: zöld

Illat: borsmenta

pH-érték: 10 %-os oldat: $\pm 9,5$

Sűrűség: $\pm 1,01 \text{ g/cm}^3$