

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                      |                       |
| <b>Gyári cikkszám/modell</b>                         | ASW-H09B7A4/CCR3DI-D0 |
| <b>Rotovill cikkszám</b>                             | KSZKLM5410            |
| <b>Rotovill cikkszám beltéri</b>                     | KSZKLM5410-B          |
| <b>Rotovill cikkszám kültéri</b>                     | KSZKLM5410-K          |
| <b>Névleges feszültség</b>                           | 220-240 V             |
| <b>Névleges frekvencia</b>                           | 50 Hz                 |
| <b>Éghajlati típus</b>                               | T1                    |
| <b>Beltéri nettó tömeg</b>                           | 8 kg                  |
| <b>Kültéri nettó tömeg</b>                           | 22,5 kg               |
| <b>GWP</b>                                           | 675                   |
| <b>Szigetelés</b>                                    | I                     |
| <b>Hűtőközeg</b>                                     | R32                   |
| <b>Hűtőközeg töltet</b>                              | 0,55 kg               |
| <b>Hozzáadandó hűtőközeg menny.</b>                  | 5 m felett 20 g/m     |
| <b>SEER</b>                                          | 8,5                   |
| <b>SCOP</b>                                          | 4,6                   |
| <b>Energiaosztály</b>                                | A+++ / A++            |
| <b>Hűtőteljesítmény</b>                              | 2,7 kW                |
| <b>Fűtőteljesítmény</b>                              | 3,3 kW                |
| <b>Teljesítményfelvétel hűtés</b>                    | 0,72 kW               |
| <b>Teljesítményfelvétel fűtés</b>                    | 0,8 kW                |
| <b>Hűtési áramerősség</b>                            | 3,3 A                 |
| <b>Fűtési áramerősség</b>                            | 3,7 A                 |
| <b>Max. teljesítményfelvétel</b>                     | 1,6 kW                |
| <b>Max. áramfelvétel</b>                             | 9 A                   |
| <b>Hangnyomás szint kültéri</b>                      | 51 dB(A)              |
| <b>Hangnyomás szint beltéri</b>                      | 44 dB(A)              |
| <b>Érintésvédelmi osztály kültéri</b>                | IPX4                  |
| <b>Érintésvédelmi osztály beltéri</b>                | IPX0                  |
| <b>Maximum megengedett nyomás</b>                    | 4,3 Mpa               |
| <b>Üzemi nyomás nyomó oldal</b>                      |                       |
| <b>Üzemi nyomás szívó oldal</b>                      | 2,5 Mpa               |
| <b>Nyomócső / szívócső méret</b>                     | 6,35 / 9,52 mm        |
| <b>Max. csőhossz / max. szintkülönbség</b>           | 20/10 m               |
| <b>BTU</b>                                           | 9000                  |
| <b>kW</b>                                            | 2,7 kW                |
| <b>Bruttó tömeg beltéri</b>                          | 10 kg                 |
| <b>Bruttó tömeg kültéri</b>                          | 26,5 kg               |
| <b>Csomagolás mérete (mm) beltéri</b>                | 831 × 282 × 301       |
| <b>Csomagolás mérete (mm) kültéri</b>                | 825 × 595 × 326       |
| <b>Beltéri egység nettó mérete</b>                   | 774 × 299 × 202       |
| <b>Kültéri egység nettó mérete</b>                   | 709 × 280 × 536       |
| <b>Kompresszor gyártó</b>                            | GMCC                  |
| <b>Kompresszor modell</b>                            | KSN98D66UER3          |
| <b>Név</b>                                           | AUX Magma 2 2,7 kW    |
| <b>Légszállítás</b>                                  | 700 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Levegőáram (m<sup>3</sup>/h) - kültéri egység</b> |                       |
| <b>Levegőáram (m<sup>3</sup>/h) - beltéri egység</b> |                       |

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Elzárószelep mérete</b>                                         | Dg4/Dg8 (1/4-3/8) |
| <b>Lábtávolság</b>                                                 | 480x283 mm        |
| <b>Működési tartomány - hűtés</b>                                  | -15...+52°C       |
| <b>Működési tartomány - fűtés</b>                                  | -32...+30°C       |
| <b>tCO<sub>2</sub>eq.</b>                                          | 0,37              |
| <b>kWh/év hűtés</b>                                                | 112               |
| <b>kWh/év fűtés A+++</b>                                           | 617               |
| <b>kWh/év fűtés A++</b>                                            | 700               |
| <b>kWh/év fűtés A+</b>                                             |                   |
| <b>Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztika</b> | "B" 13A           |

**AUX Magma 2 Series**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ASW-H12C5A4/CCR3DI-D0 | ASW-H18E3A4/CCR3DI-C7-5 |
| KSZKLM5411            | KSZKLM5412              |
| KSZKLM5411-B          | KSZKLM5412-B            |
| KSZKLM5411-K          | KSZKLM5412-K            |
| 220-240 V             | 220-240 V               |
| 50 Hz                 | 50 Hz                   |
| T1                    | T1                      |
| 8,5 kg                | 13 kg                   |
| 24,5 kg               | 28,5 kg                 |
| 675                   | 675                     |
| I                     | I                       |
| R32                   | R32                     |
| 0,6 kg                | 1,03 kg                 |
| 5 m felett 20 g/m     | 5 m felett 30 g/m       |
| 8,5                   | 8,8                     |
| 4,6                   | 4,6                     |
| A+++/A++              | A+++/A++                |
| 3,5 kW                | 5,4 kW                  |
| 4,2 kW                | 5,8 kW                  |
| 0,87 kW               | 1,43 kW                 |
| 1,06 kW               | 1,33 kW                 |
| 4,2 A                 | 6,4 A                   |
| 4,8 A                 | 6,1 A                   |
| 1,5 kW                | 2,4 kW                  |
| 9 A                   | 12 A                    |
| 52 dB(A)              | 53 dB(A)                |
| 46 dB(A)              | 46 dB(A)                |
| IPX4                  | IPX4                    |
| IPX0                  | IPX0                    |
| 4,3 Mpa               | 4,3 Mpa                 |
|                       |                         |
| 2,5 Mpa               | 2,5 Mpa                 |
| 6,35 / 9,52 mm        | 6,35 / 12,7 mm          |
| 20/10 m               | 20/10 m                 |
| 12000                 | 18000                   |
| 3,5 kW                | 5,4 kW                  |
| 11 kg                 | 17 kg                   |
| 27 kg                 | 32 kg                   |
| 891 × 282x371         | 1210 × 327x400          |
| 825 × 595x326         | 905 × 615x372           |
| 834 × 299 × 202       | 1145 × 331 × 230        |
| 705 × 279 × 530       | 785 × 300 × 555         |
| GMCC                  | SANYO                   |
| KSN98D66UER3          | C-1RZ140H3DDF           |
| AUX Magma 2 3,5 kW    | AUX Magma 2 5,4 kW      |
| 650 m3/h              | 1000 m3/h               |
|                       |                         |
|                       |                         |

| Dg4/Dg8 (1/4-3/8) | Dg4/Dg10 (1/4-1/2) |
|-------------------|--------------------|
| 480x283 mm        | 546x316 mm         |
| −15...+52°C       | −15...+52°C        |
| −32...+30°C       | −32...+30°C        |
| 0,41              | 0,7                |
| 145               | 215                |
| 866               | 1303               |
| 853               | 1339               |
|                   |                    |
| "B" 13A           | "B" 13A            |